

**COD. MELNW****MICROMETRI CENTESIMALI PER ESTERNI COMPLETI DI RICONTRI DI AZZERAMENTO**

Alle caratteristiche di alta qualità costruttiva è unita quella della maneggevolezza che rende tale tipo di micrometro particolarmente adatto a operatrici di controllo, tecnici di officina, riparatori e addetti al servizio di assistenza. Arco in acciaio legato, forgiato e coniato, verniciato e dotato di piastre isolanti. Vite micrometrica temprata e stabilizzata. Contatti in metallo duro, rettificati e lappati con elevato grado di planarità e parallelismo e rugosità Ra =  $\mu\text{m}$  0,03. Tamburo graduato  $\varnothing$  mm 17 munito di ghiera di frizione. Bloccaggio a leva di facile utilizzo. Gli strumenti sono forniti in solido astuccio e dotati di certificato di garanzia.

ART.	CAMPO DI MISURA	RISOLUZIONE NONIO	$\varnothing$ ASTA VITE	PASSO VITE
	mm	mm	mm	mm
MELN/1W	0÷25	0,01	6,5	0,5
MELN/2W	25÷50	0,01	6,5	0,5
MELN/3W	50÷75	0,01	6,5	0,5
MELN/4W	75÷100	0,01	6,5	0,5
MELN/5W	100÷125	0,01	6,5	0,5
MELN/6W	125÷150	0,01	6,5	0,5
MELN/7W	150÷175	0,01	6,5	0,5
MELN/8W	175÷200	0,01	6,5	0,5
MELN/18W	0 ÷200	Serie completa - Micrometri confezionati singolarmente		

Precisione secondo: norme DIN 863 - UNI 5708 - ISO 3611

